



## FILM NATURAL - NORMAL FERRETERÍAS

| Duración  | Aspecto      | Fecha     |
|-----------|--------------|-----------|
| 1 Campaña | Transparente | Mar. 2006 |

| Propiedades | Unidades                        | Norma     |
|-------------|---------------------------------|-----------|
| Espesor     | 100-200 micras / 400-800 galgas | UNE 13206 |

### Características principales:

Film fabricado en LDPE procedente de nuestros propios residuos de producción. Debido a una buena selección de nuestros residuos y el empleo de la tecnología tricapa este film posee excelentes propiedades mecánicas y una buena transparencia a la radiación; además, homogeniza las condiciones de temperatura y humedad; Está diseñado para ser utilizado en el recubrimiento y mantenimiento de cualquier tipo de material de uso en ferretería. Puede ser manipulado y retractilado térmicamente, con gran facilidad.

### Presentación del producto:

Ancho: Hasta 15 metros en plegado máximo o ingles. Film envuelto sobre tubo de cartón de diámetro interior 76 mm, y embalado cada rollo con film de polietileno (negro ó verde). Además se presenta etiquetado con todos los datos necesarios de su fabricación.

Estos valores están medidos en nuestros laboratorios a título indicativo, no pueden en ningún caso comprometernos en cuanto al uso que se haga del producto y pueden ser modificadas sin previo aviso. Declinamos cualquier responsabilidad en caso de rotura o siniestro causado por el producto cuando las recomendaciones de uso de fabricante no hayan sido respetadas.